



Imagem Meramente Ilustrativa

Joystick de Operação PTZ para CFTV

CARACTERÍSTICAS

- 10.2" Tela sensível ao toque capacitiva, controle sensível ao toque de 2 pontos.
- Produção simultânea de vídeos de 1920*1080P@60Hz.
- Suporta a conexão de um total de 500 canais de dispositivos IPC/NVR.
- Suporta busca e adição de IPCs e NVRs com um clique.
- H.264/H.265.
- Capaz de decodificar vídeos em 1*4K, 4*1080P ou 8*720P.
- O joystick 4D permite que os usuários realizem operações de panorâmica, inclinação, foco e zoom em uma câmera PTZ.
- Suporta a conexão de VMS, VM, decodificador e outros dispositivos para controlar videowalls (incluindo abertura de janelas, roaming, divisão tela, sequência, cena, tela ligada/desligada, etc.).
- Ativar/desativar o tom da tecla.
- Reinício programado.
- Atualização do sistema via pen drive USB.



Especificações	IPX-S-JYPTZ
Decodificação	
Formato de Decodificação	H.264, H.265
Capacidade de decodificação	1-ch 3840 x 2160@25 Hz, 4-ch 1080@30 Hz, 8-ch 720P@30 Hz
Controle de Tela	
Tela dividida	1/4/9 (suporta exibição simultânea de até 8 canais)
Interfaces	
Saída HDMI	1 x Interface de saída HDMI
Saída de Áudio	1 conector de áudio padrão de 3,5mm (reservado)
Porta Serial	1 x RS232 (DB9, reservado) 1 x RS485 (semi-duplex, reservado)
Interface de Rede	1 x interface Ethernet adaptativa 10M/100M (RJ45)
USB	Interface USB 1 x (usada para atualizar o dispositivo e conectar o mouse)
Energia	Interface de alimentação DC 12 V
Geral	
Tamanho da Tela	10,2 polegadas
Joystick	Joystick quadridimensional
Consumo Máximo de Energia (W)	<15
Dimensões do produto (L x H x D) (mm)	449,7 x 178,6 x 115,4
Peso (Kg)	1.4
Temperatura de Operação	-10 ~ 40°C
Umidade de Operação	10% ~ 90% (Sem condensação)
Temperatura de armazenamento	-40 ~ 60°C

DIAGRAMA

