

IPX-S-B2FI-67 G2

Câmera de rede inteligente LightHunter



Visão Geral

- Imagem de alta qualidade com sensor CMOS de 2MP e 1/2,8"
- 2MP (1920*1080) @30/25fps; 720P (1280*720) @30/25fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 120dB a verdadeira tecnologia WDR permite imagens nítidas em cenas com luz forte
- Suporta modo corredor 9:16
- Microfone integrado
- IR inteligente, até 30 m (98 pés) de distância IR
- Suporta cartão Micro SD de 128 G
- Monitoramento remoto em tempo real por dispositivos móveis
- Suporta fonte de alimentação PoE
- 3 eixos

Lente	
Tipo de lente	3.6mm@F2.0
Campo de Visão (H)	110°
Campo de visão (V)	58°
Campo de visão (D)	119°
Iluminador	
Faixa de infravermelho	Alcance IR de até 30 m (98 pés)
Comprimento de onda	850 nm
Controle de ativação/desativação de infravermelho	Automático/Manual
Vídeo	
Compressão de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Perfil de código H.264	Perfil de linha de base, Perfil principal, Perfil alto
Stream principal	1080P (1920*1080), máximo de 30fps; 720P (1280*720), Máx. 30fps
Sub Stream	720P (1280*720), Máx. 30fps; D1 (720*576), máximo 30fps; 640*360, máximo 30fps; 2CIF (704*288), Máximo 30fps; CIF (352*288), Máximo 30fps;
Código U	Apoiar
OSD	Até 4 OSD
Taxa de bits de vídeo	128 Kbps ~ 6144 Kbps
Máscara de privacidade	Até 4 áreas
ROI	Até 8 áreas
Imagem	
Balanco de branco	Automático/Externo/Ajuste Fino/Lâmpada de Sódio/Bloqueado/Auto2
Redução de ruído digital	DNR 2D/3D
IR inteligente	Apoiar
Virar	Normal/Vertical/Horizontal/180°/90°Sentido horário/90°Sentido anti-horário
HLC	Suporta
BLC	Suporta
Desembaçar	Desembaçamento digital
Vídeo Analítico	
Deteção Básica	Linha cruzada, intrusão (com base na detecção do corpo humano), detecção de movimento, alarme de violação, detecção de áudio
Função Geral	Marca d'água, filtragem de endereço IP, política de acesso, proteção ARP, autenticação RTSP, autenticação de usuário
Áudio	
Compressão de áudio	G.711
Taxa de bits do áudio	64 Kbps
Supressão	Apoiar
Taxa de amostragem	8KHZ
Gravação	
Gravação de borda	Micro SD, até 256 GB
Gravação de rede	ANR, NAS(NFS)
Rede	
Protocolos	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP
Compatibilidade	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK

Usuários	Até 32 usuários. 2 níveis de usuário: administrador e usuário comum
Segurança	Proteção por senha, senha forte, criptografia HTTPS, logs de operação de exportação, autenticação básica e digest para RTSP, autenticação Digest para HTTP, TLS 1.2, WSSE e autenticação digest para ONVIF
Interface	
Microfone embutido	Suporta
Rede	1 Ethernet RJ45 10M/100M Base-TX
Certificações	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 partes 15 B, ANSI C63.4-2014)
Segurança	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2ª Ed., Data de emissão: 01/12/2014)
Ambiente	CE-RoHS (2011/65/UE;(EU)2015/863); REEE (2012/19/UE); Alcance (Regulamento (CE) n.º 1907/2006)
Proteção	IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)
Proteção elétrica contra surtos	Suporta até 4000 volts
Geral	
Consumo	CC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) Consumo de energia: Máx. 7,0 W
Interface de energia	Plugue de alimentação coaxial de Ø 5,5 mm
Dimensões (C x L x A)	165 x 63 x 62 mm (6,5" x 2,5" x 2,5")
Peso	0,39 kg (0,86 lb)
Material	Metal + plástico
Temperatura de Operação	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Umidade: ≤95% UR (sem condensação)
Temperatura de armazenamento	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Umidade: ≤95% UR (sem condensação)

Inpex Comércio, Serviço e Indústria Tecnológica Ltda

CNPJ: 09.511.938/0001-40

Rod. Governador Mario Covas, S/N - Km 279 Tims - Serra - ES - CEP: 29161-382

E-mail: comercial@inpex.com.br

Todos os direitos reservados.