



Imagem Meramente Ilustrativa

Descrições

- Ativar e Desarmar com um Clique (Ativar ou desativar facilmente as respostas de alarme com um único clique, garantindo uso mais inteligente dos recursos e maior flexibilidade operacional.)

Especificações	IPX-S-B4FI-67 G3
Câmera	
Sensor de imagem	Sensor CMOS Varredura Progressiva de 1/2,9 ", 4 MP
Min. Iluminação	Cor: 0.08 Lux@F1.0 (Cor, 30 IRE) 0,3 lux (Iluminador ligado)
Tempo do obturador	1/3s a 1/100000s auto/manual
Dia e Noite	Dia/Noite/Automático/Personalizar/Cronograma
WDR	DWDR 60db
S/N	>56dB
Lente	
Lente	3,6mm
Montagem da lente	M12
Tipo de abertura	F1.0
Ajuste de Ângulo da Câmera	Panorama: 0° ~ 360°, Inclinação: 0° ~ 90°, Rotação: 0° ~ 360°
Campo de visão	3,6mm: H:92° V:57° D:136°
Iluminador	
Tipo do iluminador	Infra-vermelho
Distância de Iluminação	Até 30m (luz IR)
Controle de Iluminador On/Off	Automático, Manual
Comprimento de onda	850nm
Controle on/off do Iluminador	Auto/Manual
ROI	4 áreas de Região de Interesse
Padrão de Compressão	
Compressão de vídeo	H.265+/H.265/H.264+/H.264B/H.264/MJPEG
Taxa de bits do vídeo	
Compressão de áudio	G.711A / G.711Mu / G.726 / AAC / PCM
Taxa de amostragem de áudio	16/08/32/44.1/48KHz
Taxa de bits do Áudio	16~256kbps
Imagem	
Máscara de privacidade	Até 8 áreas (área de máscara e área de mosaico são opcionais)
Configuração da Imagem	
Aprimoramento de Imagem	BLC, HLC, 2D DNR, 3DN DNR, AWB, Mirror, Defog, AGC, LDC

Rotação da Imagem	Desligado, girando 180°, virando horizontalmente, virando verticalmente, 90° no sentido horário, 90° anti-horário
Vídeo	
Resolução máxima da imagem	2960x1664
Stream primário	60Hz: 30fps@(2960x1664, 2688x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720), CIF 50Hz: 25fps@(2960x1664, 2688x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720),CIF
Stream secundário	60Hz: 60fps@(704x576, 640x480, 640x360), CIF 50Hz: 50fps@(704x576, 640x480, 640x360), CIF
Formato do Vídeo	NTSC, PAL
Stream Terciária	60Hz: 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360), CIF 50Hz: 25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360), CIF
Taxa de Frames	1~30 FPS
Interface e Rede	
Fonte de Alimentação	PoE(802.3af)/DC 12V±25%
Ethernet	1 x porta Ethernet RJ45 10M/100M
Armazenamento em Rede	NAS (Suporte NFS, SMB/CIFS), ANR
Protocolo	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP,FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPV4/V6,NTP, Multicast, ICMP, IGMP, TLS, SSL, SSH, Onvif, Interface Web.
Análise Inteligente	
Análise em vídeo	Detecção de Intrusão, Entrada de Região, Saída de Região, Detecção Avançada de Movimento, Cruzamento de Linha, Permanecimento, Objeto Deixado, Objeto Removido, com classificação de humanos ou veículos, evitando falsos alarmes, mascaramento
Contagem de Objetos e Relatório	Conte o número de objetos cruzando a linha, opcionalmente humano e veículo, Suporte às pessoas regionais contando para até 4 áreas de detecção
Evento	
Desarmar com um clique	Suporta
Evento Básico	Detecção de movimento (04 áreas), detecção de adulteração, alarme de áudio, entrada externa, saída externa, etc.
Exceção	Desconexão de rede, filtragem de endereço IP, falha no registro, cartão SD cheio, cartão SD não inicializado, erro no cartão SD, sem cartão SD, etc.
Ação do Evento	Upload FTP, upload SMTP, snapshot, gravação, saída externa, reprodução de áudio, alarme para telefone SIP, notificação HTTP, luz de aviso, etc.

Sistema	
Marca d'água	Suporta
Armazenamento	Suporte para armazenamento local de cartão Micro SD/SDHC/SDXC, até 1TB
Suporte a SIP/VoIP	Sim, Voz e Vídeo sobre IP
Compatibilidade do Sistema	ONVIF Profile G & M & S & T, One API
Geral	
Temperatura de Trabalho	-40°C ~ 60°C
Umidade de Trabalho	0-95% de UM/A (Não condensante)
Proteção contra surtos	15KV tanto em vídeo como em alimentação
Consumo de Energia	Mínimo: 3,6W (DC 12V), 4,2W (PoE) Máx: 9,2W (DC 12V), 10,4W (PoE)
Material do Revestimento	Metal e Plástico
Peso líquido	Aprox. 1,1kg
Peso bruto	Aprox. 1,3kg
Dimensões	Φ85mm X 205mm
Certificações	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 55035, EN61000), FCC (PARTE 15B) FCC: 47 CFR, UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No.
Segurança	CE-LVD (EN IEC 62368-1)
Meio ambiente	CE-ROHS (Diretiva (UE) 2015/863 modificando 2011/65/UE), UL/CUL,CAN/CSA No. 62368-1-14 nem à Diretiva CE-EMC 2014/30/EU
Proteção	IP67