



Imagem Meramente Ilustrativa

Descrições

- Ativar e Desarmar com um Clique (Ativar ou desativar facilmente as respostas de alarme com um único clique, garantindo uso mais inteligente dos recursos e maior flexibilidade operacional.)

Especificações		IPX-S-B4FI-67 V3	
Câmera			
Sensor de imagem		Sensor CMOS Varredura Progressiva de 1/2,9 ", 4 MP	
Min. Iluminação		Cor: 0.08 Lux@F1.0 (Cor, 30 IRE) 0,3 lux (Iluminador ligado)	
Tempo do obturador		1/3s a 1/100000s auto/manual	
Dia e Noite		Dia/Noite/Automático/Personalizar/Cronograma	
WDR		DWDR 60db	
S/N		>56dB	
Lente			
Lente		3,6mm	
Montagem da lente		M12	
Tipo de abertura		F1.0	
Ajuste de Ângulo da Câmera		Panorama: 0° ~ 360°, Inclinação: 0° ~ 90°, Rotação: 0° ~ 360°	
Campo de visão		3,6mm: H:92° V:57° D:136°	
Iluminador			
Tipo do iluminador		Infra-vermelho	
Distância de Iluminação		Até 30m (luz IR)	
Controle de Iluminador On/Off		Automático, Manual	
Comprimento de onda		850nm	
Controle on/off do Iluminador		Auto/Manual	
ROI		4 áreas de Região de Interesse	
Padrão de Compressão			
Compressão de vídeo		H.265+/H.265/H.264+/H.264B/H.264/MJPEG	
Taxa de bits do vídeo		16~256Kbps	
Compressão de áudio		G.711A / G.711Mu / G.726 / AAC / PCM	
Taxa de amostragem de áudio		16/08/32/44.1/48KHz	
Taxa de bits do Áudio		16~256kbps	
Imagem			
Máscara de privacidade		Até 8 áreas (área de máscara e área de mosaico são opcionais)	
Configuração da Imagem			
Aprimoramento de Imagem		BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, AWB, Mirror, Defog, AGC, LDC	



Rotação da Imagem	Desligado, girando 180°, virando horizontalmente, virando verticalmente, 90° no sentido horário, 90° anti-horário
Vídeo	
Resolução máxima da imagem	2960x1664
Stream primário	60Hz: 30fps@(2960x1664, 2688x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720), CIF 50Hz: 25fps@(2960x1664, 2688x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720),CIF
Stream secundário	60Hz: 60fps@(704x576, 640x480, 640x360), CIF 50Hz: 50fps@(704x576, 640x480, 640x360), CIF
Formato do Vídeo	NTSC, PAL
Stream Terciária	60Hz: 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360), CIF 50Hz: 25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360), CIF
Taxa de Frames	1~30 FPS
Interface e Rede	
Fonte de Alimentação	PoE(802.3af)/DC 12V±25%
Ethernet	1 x porta Ethernet RJ45 10M/100M
Armazenamento em Rede	NAS (Suporte NFS, SMB/CIFS), ANR
Protocolo	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP,FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPV4/V6,NTP, Multicast, ICMP, IGMP, TLS, SSL, SSH, Onvif, Interface Web.
Análise Inteligente	
Análise em vídeo	Detecção de Intrusão, Entrada de Região, Saída de Região, Detecção Avançada de Movimento, Cruzamento de Linha, Permanecimento, Objeto Deixado, Objeto Removido, com classificação de humanos ou veículos, evitando falsos alarmes, mascaramento
Contagem de Objetos e Relatório	Conte o número de objetos cruzando a linha, opcionalmente humano e veículo, Suporte às pessoas regionais contando para até 4 áreas de detecção
Evento	
Desarmar com um clique	Suporta
Evento Básico	Detecção de movimento (04 áreas), detecção de adulteração, alarme de áudio, entrada externa, saída externa, etc.
Exceção	Desconexão de rede, filtragem de endereço IP, falha no registro, cartão SD cheio, cartão SD não inicializado, erro no cartão SD, sem cartão SD, etc.
Ação do Evento	Upload FTP, upload SMTP, snapshot, gravação, saída externa, reprodução de áudio, alarme para telefone SIP, notificação HTTP, luz de aviso, etc.



Sistema	
Marca d'água	Suporta
Armazenamento	Suporte para armazenamento local de cartão Micro SD/SDHC/SDXC, até 1TB
Suporte a SIP/VoIP	Sim, Voz e Vídeo sobre IP
Compatibilidade do Sistema	ONVIF Profile G & M & S & T, One API
Geral	
Temperatura de Trabalho	-40°C ~ 60°C
Umidade de Trabalho	0-95% de UM/A (Não condensante)
Proteção contra surtos	15KV tanto em vídeo como em alimentação
Consumo de Energia	Mínimo: 3,6W (DC 12V), 4.2W (PoE) Máx: 9.2W (DC 12V), 10.4W (PoE)
Material do Revestimento	Metal e Plástico
Peso líquido	Aprox. 1.1kg
Peso bruto	Aprox. 1,3kg
Dimensões	Φ85mm X 205mm
Certificações	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 55035, EN61000), FCC (PARTE 15B) FCC: 47 CFR, UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No.
Segurança	CE-LVD (EN IEC 62368-1)
Meio ambiente	CE-ROHS (Diretiva (UE) 2015/863 modificando 2011/65/UE), UL/CUL,CAN/CSA No. 62368-1-14 nem à Diretiva CE-EMC 2014/30/EU
Proteção	IP67