



Imagem Meramente Ilustrativa

Descrições

- Alto rendimento energético
- Baixa necessidade de manutenção (motor sem escovas)
- Operação silenciosa
- Alto ciclo de trabalho para operação contínua
- Controle eletrônico inteligente
- Partidas e paradas suaves
- Abertura e fechamento com desaceleração eletrônica
- Compatível com operação em alto fluxo de veículos
- Sistema de destravamento manual em caso de falta de energia
- Gabinete com iluminação LED integrada
- Braço com LED opcional
- Operação bidirecional (instalação do braço em ambos os lados, conforme configuração do equipamento)
- Compatível com sistemas de controle de acesso, botoeiras, laços indutivos, leitores RFID, TAG, reconhecimento de placas (LPR) e sistemas de estacionamento.

Especificações	
Cancela Automática motor Brushless	
Alimentação	AC 100 ~ 240V Bivolt
Frequência	50/60 Hz
Motor	Brushless DC (BLDC)
Potência do Motor	100W
Vida útil (MCBF)	5.000.000 ciclos
Comprimento da haste	2,5 a 3,0 m / 3,5 a 4,5 m / 5,0 a 6,0 m, conforme configuração.
Tempo de Abertura	1 s / 2,5 s / 6 s, conforme comprimento.
Tempo de fechamento	1,5 s / 3 s / 8 s, conforme comprimento.
Gabinete	Aço Carbono 1,5mm
Pintura	Eletrostática
Cor	Cinza/Preto ou Laranja
LED no gabinete	Sim
LED na haste	Opcional
Destravamento Manual	Sim
Temperatura de operação	-30°C a +70°C
Recursos de Segurança	
Funcionalidades	Proteção contra sobrecorrente Proteção contra sobrecarga Controle eletrônico de velocidade Desaceleração automática Reversão em caso de obstáculo (quando integrada aos dispositivos de segurança) Compatível com fotocélulas de segurança Compatível com detector de laço indutivo Compatível com sinalização luminosa Compatível com botoeira de emergência
Medidas	
Dimensões do gabinete (HxLxP)	1000 × 350 × 230 mm
Peso Bruto	57 kgs
Peso Líquido	52 kgs