

IPX-PNL-49UF

Monitor Profissional De 49" Para Video Wall



Imagem ilustrativa

Visão Geral

O conjunto IPX-PNL-49UF foi definido para visualização profissional em Video Wall, monitor de 49 polegadas, brilho de 500 cd/m², bordas ultrafinas e operação contínua 24/7. A solução inclui suportes VESA pop-out, cabos, acessórios, seleção automática de tensão

Principais características:

- Brilho de 500 cd/m², contraste de 1200:1 e visão de 178° em ambos os eixos
- MTBF de 50.000 horas e bordas de 2,3 mm / 1,2 mm
- Entradas HDMI, DVI-D, RS232 e duas portas USB por monitor
- Alimentação 100–240 V, 50/60 Hz, seleção automática e kit completo de instalação

Especificações

IPX-PNL-49UF	
Diagonal	49 polegadas, formato 16:9
Resolução	1920 × 1080 pixels (Full HD)
Tecnologia	Painel LCD DID de nível industrial, operação contínua 24/7
Brilho	500 cd/m ² ou superior
Contraste Típico	1200:1 ou superior
Ângulo de Visão	178° horizontal e 178° vertical
Vida Útil (MTBF)	50.000 horas ou superior
Largura de Borda	2,3 mm superior/esquerda e 1,2 mm direita/inferior
Entradas	1 HDMI, 1 DVI-D, 1 RS232 e 2 USB por monitor
Padrão VESA	600 × 400 mm
Alimentação INPEX	100 a 240 VCA, 50/60 Hz, com seleção automática de tensão
Compatibilidade	VESA 600 × 400 mm, com microajustes de alinhamento
Cabos e Acessórios	Cabos HDMI, cabos de força e acessórios necessários à instalação
Referência do Produto	INPEX IPX-PNL-49UF, com seleção automática de tensão

Inpex Comércio, Serviço e Indústria Tecnológica Ltda
CNPJ: 09.511.938/0001-40
Rod. Governador Mario Covas, S/N - Km 279 Tims - Serra -
ES - CEP: 29161-382
E-mail: comercial@inpex.com.br
Todos os direitos reservados.