



Imagem Meramente Ilustrativa

CARACTERÍSTICAS

- Suporta 4 canais IP com PoE integrado.
- Gravação dos canais com resolução de 4MP ou superior.
- Suporte aos formatos de vídeo S+265, H.265, S+264 e H.264.
- Largura de banda de entrada/saída: 60 Mbps / 40 Mbps.
- Saídas simultâneas HDMI e VGA, com HDMI até 1080P.
- Porta Ethernet RJ45 Fast Ethernet 10/100 Mbps.
- Interface PoE com 4 portas RJ45 10/100 Mbps.
- Suporte a 16 conexões remotas.
- 1 interface SATA para armazenamento local.
- Protocolos de rede: TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP e SMTP.

Especificacoes IPX-SRV4CH V2

Decodificacao	
Sistema Operacional	Linux
Formato de decodificacao	S+265, H.265, S+264, H.264
Capacidade de decodificacao	6MP(30fps) x 1, 5MP(30fps) x 1, 4MP(30fps) x 2, 3MP(30fps) x 2, 1080P(30fps) x 4, 720P(30fps) x 4, 4CIF(30fps) x 4
Compressao de audio	G.711A, G.711U, ADPCM_DIV4

Video e Audio	
Tipo de produto	Gravador Digital de Video com PoE
Entrada de video IP	4 canais IP
Largura de banda de entrada	60 Mbps
Largura de banda de saida	40 Mbps
Resolucao de gravacao	6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF - gravacao em 4MP ou superior suportada
Acesso de camera de terceiros	ONVIF (Perfil S/T); RTSP
Saida HDMI	1024 x 768(60Hz), 1280 x 720(50Hz/60Hz), 1280 x 800(60Hz), 1440 x 900(60Hz), 1920 x 1080(50Hz/60Hz)
Saida VGA	1024 x 768(60Hz), 1280 x 720(50Hz/60Hz), 1280 x 800(60Hz), 1440 x 900(60Hz), 1920 x 1080(50Hz/60Hz)
Exibicao simultanea	VGA: 1/2/3/4; HDMI: 1/2/3/4

Rede	
Interface Ethernet	1 x RJ45, 10/100 Mbps, Fast Ethernet autoadaptativa
Conexoes remotas	Minimo 16 conexoes remotas
Protocolos	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, ARP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, RTCP, RTP, RTSP, SSH, TCP, UDP, Unicast, UPnP
Acesso por smartphone	Android, iOS, P2P
Compatibilidade	ONVIF, CGI, SDK, P2P
Navegador	IE10+, Firefox52+, Edge89+, Safari11+, Chrome57+

Gravacao e Reproducao	
Reproducao multicanal	Ate 4 canais
Modo de gravacao	Gravacao por alarme; gravacao por agendamento
Metodo de armazenamento	HDD local
Backup	Dispositivo de armazenamento USB
Funcao de reproducao	Play/Pause/Stop/Slow/Speed/Backwards 30s/Forwards 30s/Full Screen/Backup (Video Editing)/Digital Zoom

Alarme	
Alarme geral	Deteccao de movimento; mascara; entrada de alarme (IPC)
Alarmes de execucao	Perda de video; rede desconectada; sem disco; acesso ilegal; disco cheio; erro de leitura/escrita do disco; gravacao anormal; anormalidade SMART do disco; temperatura anormal do disco; sobrecarga PoE; alarme de tensao (IPC); falha RTC; conflito de endereco IP; conflito de endereco MAC

Analiticos Inteligentes	
IA pela camera	Smart Alarm




Armazenamento	
Capacidade HDD	Ate 6 TB para cada HDD
SATA	1 x interface SATA

Interface Externa	
USB	2 x USB 2.0
HDMI	1 x HDMI
VGA	1 x VGA
Interface de rede	1 x RJ45, 10/100 Mbps, Fast Ethernet autoadaptativa
Interface PoE	4 x RJ45, 10/100 Mbps, Fast Ethernet autoadaptativa
Orcamento PoE	28 W
Potencia por porta PoE	28 W
Padrao PoE	IEEE 802.3af/at

Geral	
Idioma da interface	Ingles; Espanhol; Italiano; Turco; Frances; Polones; Holandes; Hebraico; Alemao; Portugues
Fonte de alimentacao	DC48V
Consumo de energia	<10 W (sem HDD e sem PoE)
Peso liquido	0,44 kg
Peso bruto	0,81 kg
Dimensoes	200(L) x 200(W) x 43(H) mm
Dimensoes da embalagem	315(L) x 70(W) x 235(H) mm
Temperatura de trabalho	-10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Umidade de trabalho	10% a 90% UR (sem condensacao)
Temperatura de armazenamento	-20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)
Conteudo da embalagem	Gravador de video em rede x1; pacote de parafusos x1; mouse x1; adaptador de energia DC48V 1A x1; instrucoes x1; lista de pecas x1

DIAGRAMA



INTERFACES

