

IPX-VWC-900

Decodificador Dedicado Para Controle De Video Wall



Imagem ilustrativa

Visão Geral

O decodificador IPX-VWC-900 foi configurado para gerenciamento dedicado de Video Wall. A solução reúne nove saídas HDMI, duas entradas HDMI, duas interfaces Gigabit e comunicação serial, com capacidade superior aos mínimos de 32 MP e 4K, sistema Linux embarcado

Principais características:

- Arquitetura dedicada para Video Wall, sem uso de computador ou servidor convencional
- Gabinete para rack com altura máxima de 2U e ventilação interna
- Nove saídas HDMI e duas entradas HDMI, além de duas entradas DVI-I
- Duas portas Gigabit Ethernet e interfaces seriais RS232 e RS485
- Decodificação de três canais em 32 MP e doze canais em 4K
- Linux embarcado, processador Intel x86 e acessórios completos de instalação

Especificações

IPX-VWC-900	
Gabinete / Rack	Altura máxima de 2U; núcleo de referência com 70 mm de altura
Ventilação	Mínimo de 1 ventilador de exaustão interno, integrado e testado pela INPEX
Saídas de Vídeo	9 portas HDMI
Entradas de Vídeo	2 portas HDMI e 2 portas DVI-I
Rede	2 portas RJ45 10/100/1000 Mbps
Comunicação Serial	3 portas RS232 e 1 porta RS485
Processador	Intel x86 de 4 núcleos ou superior, embarcado no equipamento
Sistema Operacional	Linux embarcado
Decodificação 32 MP	3 canais em 32 MP a 25 fps
Decodificação 4K	12 canais em 4K (8 MP)
Codecs de Vídeo	H.265, H.264, MPEG4, MPEG2 e MJPEG
Exibição	Divisão de tela e composição livre de janelas, até 36 canais
Alimentação	100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Dimensões de Referência	440 × 408 × 70 mm
Acessórios	Cabos, brackets, parafusos e acessórios necessários à instalação
Integração de Terceiros	RS232/RS485, com cabos e adaptação de pinagem conforme a plataforma

Inpex Comércio, Serviço e Indústria Tecnológica Ltda
CNPJ: 09.511.938/0001-40
Rod. Governador Mario Covas, S/N - Km 279 Tims - Serra -
ES - CEP: 29161-382
E-mail: comercial@inpex.com.br
Todos os direitos reservados.