



Imagem Meramente Ilustrativa

Descrições

Produto voltado ao uso 24x7 em operações críticas

Emenda perfeita das imagens elimina linhas pretas na tela.

Aparência simples e elegante, com fácil instalação.

Alto brilho e contraste proporcionam imagens ideais.

Ocupa menos espaço com um design fino e compacto.

Longa vida útil.

Baixo aquecimento, excelente dissipação de calor e ausência de ruído.

Baixa taxa de falhas e menor custo de manutenção.

O ângulo de visão ultralargo garante uma experiência satisfatória a partir de diferentes posições de observação.

A alta taxa de atualização e a alta frequência de quadros oferecem excelente qualidade de imagem, sem ghosting ou borrões.

Manutenção frontal.

Fonte de alimentação com ampla faixa de tensão de entrada, oferecendo grande adaptabilidade.

Suporta instalação em parede sem necessidade de reservar espaço para manutenção.

Fontes de alimentação duplas e placas receptoras duplas opcionais

Especificações	
Painel Led Indoor Modular	
Modulo	
Pixel Pitch	P1.875
Tecnologia de Led	SMD 3 em 1
Resolução do módulo (L x A)	160 x 90
Dimensões do módulo (mm)	300 x 168,75
Conexão entre módulos e HUB	Sem uso de flat cables
Gabinete	
Composição dos módulos (L x A)	2 x 2
Dimensões do gabinete (L x A x P) (mm)	600 x 337,5 x 32,3
Resolução do gabinete (L x A)	320 x 180
Dimensões do display (L x A)	5400 x 3712,5 mm
Configuração do display (L x A)	9 x 11 gabinetes
Material	Alumínio fundido
Fixação lateral entre gabinetes	Suportada
Processamento de Imagem	
Correção de brilho por pixel único	Suportada
Correção de cor por pixel único	Suportada
Brilho (nits)	650nits
Temperatura de cor (K)	3000K a 10000K (ajustável)
Ângulo de Visão (H/V)	160°/160°
Desvio da distância central do LED	<3%
Uniformidade de brilho	≥97%
Uniformidade de cor (Cx, Cy)	±0,003
Relação de contraste	5000:1
Performance de Processamento	
Densidade de pixels (pitch/m²)	284444
Planicidade da superfície (mm)	≤0,2
Escala de cinza (bit)	14 bits
Modo de varredura (S)	54
Modo de acionamento	Corrente constante
Taxa de atualização (Hz)	≥3840
Alimentação	
Alimentação elétrica	AC 100 a 240 V, 50/60 Hz
Consumo médio de energia (W)	153

Consumo máximo de energia (W/m ²)	460
Geral	
Modo de manutenção	Manutenção frontal
Grau de proteção	IP40 nativo de fábrica
Peso (kg/peça)	4,5
Temperatura de operação	-5°C a +40°C
Umidade de operação	10% a 80% UR, sem condensação
Temperatura de armazenamento	-20°C a +60°C
Umidade de armazenamento	10% a 85% UR, sem condensação
MTBF	100.000 horas
Interconexão	Entradas e saídas de energia e dados em cada gabinete.
Manual de Operação	Em PDF e/ou impresso em Português

Dimensões

