



Imagem Meramente Ilustrativa

Descrições

Monitor profissional LCD LED Backlight de 55 polegadas, desenvolvido para aplicações de Video Wall em ambientes corporativos e centros de monitoramento, proporcionando operação contínua em regime 24 horas por dia, 7 dias por semana (24x7).

Painel com tecnologia ADS, resolução Full HD, amplo ângulo de visualização de 178°, tratamento antirreflexo e borda ultrafina de 1,7 mm, garantindo excelente continuidade visual entre os displays.

Sistema de videowall com função de Image Splicing, suporte à instalação horizontal ou vertical (Landscape/Portrait), tecnologia Anti-Burn e operação estável para aplicações críticas.

Compatível com integração em sistemas de gerenciamento de Video Wall através de interfaces HDMI, DisplayPort, VGA, RS-232 e USB, permitindo fácil integração com controladores gráficos e sistemas de automação.

Equipado com controle remoto, controle via RS-232 e alimentação bivolt automática, proporcionando facilidade de operação, gerenciamento e instalação em diferentes ambientes.

Desenvolvido para composição de Video Walls profissionais com elevada confiabilidade estrutural, alta uniformidade de brilho e excelente reprodução de imagens.

Compatível com suportes de fixação para instalação em parede, teto ou estruturas metálicas destinadas à montagem de Video Wall, conforme o projeto executivo da solução.

IPX-D-MNT-55FHD

MONITOR LCD DE 55" VIDEOWALL



Especificações		
Monitor LCD de 55" Videowall		
Tipo	Monitor LCD Profissional LED Backlight para Video Wall	
Aplicação	Sistemas profissionais de Video Wall	
Tamanho da tela	55 polegadas	
Tecnologia do painel	ADS LCD LED Backlight	
Tipo de tela	Colorida, plana (100% Flat Panel)	
Formato da tela	Widescreen 16:9	
Resolução nativa	1920 × 1080 (Full HD)	
Brilho	500 cd/m ²	
Contraste	4000:1	
Tempo de resposta	8 ms	
Ângulo de visão	178° Horizontal / 178° Vertical	
Taxa de atualização	60 Hz	
Tratamento da superfície	Haze 25%, dureza 2H	
Gamut de cores	72% NTSC	
Profundidade de cores	16,7 milhões de cores	
Moldura (Bezel to Bezel)	1,7 mm	
Tecnologia de Video Wall	Image Splicing integrado	
Modos de instalação	Landscape e Portrait	
Tecnologia de proteção	Anti-Burn	
Controle de imagem	Ajuste de White Balance e Dimming Local	
Entradas de vídeo	2x HDMI, 1x DisplayPort 1.2, 1x VGA (D-Sub), 1x USB 2.0, 1x Áudio Jack 3.5mm	
Saída de vídeo	1x DisplayPort Out (Loop-through), 1x, HDMI, 1x Áudio Out Jack 3.5mm	
Interfaces adicionais	1x RJ-45 (LAN Ethernet), 1x RS-232 (In/Out), Interface IR e teclado local	
Controle remoto	Incluso	
Comunicação	RS-232 para gerenciamento e controle remoto	
Alimentação elétrica	AC 100–240 V, 50/60 Hz (Bivolt Automático)	
Operação contínua	24 horas × 7 dias	
Temperatura de operação	0 °C a 40 °C	
Umidade de operação	20% a 90% (sem condensação)	
Material do gabinete	SECC metálico	
Consumo típico	100 W	
Consumo máximo	170 W	
Dimensões	1212,8 × 683,6 × 128,4 mm	
Peso líquido	25 ± 0,5 kg	
Certificações	CE e FCC	

IPX-D-MNT-55FHD

MONITOR LCD DE 55" VIDEOWALL

INPEX

Itens inclusos	Controle remoto, cabo de alimentação, cabo de aterramento, cabo de extensão IR, cabo de rede e guia rápido
Compatibilidade de instalação	Compatível com suportes para parede, teto e estruturas metálicas para composição de Video Wall
Menu OSD	Multi-idioma, incluindo Português do Brasil (PT-BR) como nativo

Dimensões

