



Imagem Meramente Ilustrativa

## Descrições

Produto voltado ao uso 24x7 em operações críticas

Emenda perfeita das imagens elimina linhas pretas na tela.

Aparência simples e elegante, com fácil instalação.

Alto brilho e contraste proporcionam imagens ideais.

Ocupa menos espaço com um design fino e compacto.

Longa vida útil.

Baixo aquecimento, excelente dissipação de calor e ausência de ruído.

Baixa taxa de falhas e menor custo de manutenção.

O ângulo de visão ultralargo garante uma experiência satisfatória a partir de diferentes posições de observação.

A alta taxa de atualização e a alta frequência de quadros oferecem excelente qualidade de imagem, sem ghosting ou borrões.

Manutenção frontal.

Fonte de alimentação com ampla faixa de tensão de entrada, oferecendo grande adaptabilidade.

Suporta instalação em parede sem necessidade de reservar espaço para manutenção.

Fontes de alimentação duplas e placas receptoras duplas opcionais

| Especificações                         |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Painel Led Indoor Modular              |                              |
| Modulo                                 |                              |
| Pixel Pitch                            | P1.55                        |
| Tecnologia de LED                      | SMD 3 em 1                   |
| Resolução do módulo (L x A)            | 192 x 108                    |
| Dimensões do módulo (mm)               | 300 x 168,75                 |
| Conexão entre módulos e HUB            | Sem uso de flat cables       |
| Gabinete                               |                              |
| Composição dos módulos (L x A)         | 2 x 2                        |
| Dimensões do gabinete (L x A x P) (mm) | 600 x 337,5 x 32,3           |
| Resolução do gabinete (L x A)          | 384 x 216                    |
| Dimensões do display (L x A)           | 6000 x 3375 mm               |
| Configuração do display (L x A)        | 10 x 10 gabinetes            |
| Material                               | Alumínio fundido             |
| Fixação lateral entre gabinetes        | Suportada                    |
| Processamento de Imagem                |                              |
| Correção de brilho por pixel único     | Suportada                    |
| Correção de cor por pixel único        | Suportada                    |
| Brilho (nits)                          | ≥ 800 nits                   |
| Temperatura de cor (K)                 | 3000 K a 10000 K (ajustável) |
| Ângulo de Visão (H/V)                  | 160° / 160°                  |
| Desvio da distância central do LED     | < 3%                         |
| Uniformidade de brilho                 | ≥ 97%                        |
| Uniformidade de cor (Cx, Cy)           | ±0,003                       |
| Relação de contraste                   | 5000:1                       |
| Performance de Processamento           |                              |
| Densidade de pixels (pitch/m²)         | ≈ 416.233 pixels/m²          |
| Planicidade da superfície (mm)         | ≤ 0,2                        |
| Escala de cinza (bit)                  | 16 bits                      |
| Modo de varredura (S)                  | 64                           |
| Modo de acionamento                    | Corrente constante           |
| Taxa de atualização (Hz)               | ≥ 7680                       |
| Alimentação                            |                              |
| Alimentação elétrica                   | AC 100 a 240 V, 50/60 Hz     |
| Alimentação                            | Bivolt automático            |

|                                               |                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Consumo médio de energia (W/m <sup>2</sup> )  | 153 W/m <sup>2</sup>                                  |
| Consumo máximo de energia (W/m <sup>2</sup> ) | 460 W/m <sup>2</sup>                                  |
| <b>Geral</b>                                  |                                                       |
| Modo de manutenção                            | 100% manutenção frontal                               |
| Grau de proteção frontal                      | IP40                                                  |
| Grau de proteção traseiro                     | IP21                                                  |
| Temperatura de operação                       | -10 °C a +40 °C                                       |
| Umidade de operação                           | 10% a 80% UR, sem condensação                         |
| Temperatura de armazenamento                  | -20 °C a +60 °C                                       |
| Umidade de armazenamento                      | 10% a 85% UR, sem condensação                         |
| Vida útil                                     | 100.000 horas                                         |
| Operação                                      | 24 × 7                                                |
| Interconexão                                  | Entradas e saídas de energia e dados em cada gabinete |
| Ferramenta de manutenção frontal              | Fornecida                                             |
| Certificações                                 | CCC, CE, ETL, RoHS, FCC                               |